

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

VIVUS MATT

Grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier gestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: Blauer Engel, EU Ecolabel, FSC® C018175 Recycled Credit

Technische Richtlinien für VIVUS MATT:

Eigenschaft/Einheit						Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %	100 ± 2,5 %	115 ± 2,5 %	130 ± 2,5 %	DIN EN ISO 536
Volumen, cm ³ /g	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,2	
Opazität, %	96 ± 2	97 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	DIN 53.164 / ISO 2471
Glanz, Gardner 75°	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	28 ± 3	
ISO-Weißgrad, (D65/10°), %	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	ISO 2470
Alterungsbeständigkeit	Gruppe LDK 12 – 80 ≈ mehrere 100 Jahre					DIN 6738-92

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier (sortierte Haushaltssammelware)

keine Chlorbleiche im Produktionsprozess