PET Laser MW / SP123 / KL120

TECHNISCHE DATEN

Etikettenmaterial

PET Laser MW

Beschreibung Gestrichener Film aus mattweißem Polyester für den variablen Datendruck.

Farbe Weiss

Veredelung Matt

Anwendungsbereiche Besonders anwendbar für Außennutzung oder für Fälle, in denen eine hohe Wasserfestigkeit oder Resistenz gegenüber Chemikalien oder Hitze benötigt wird.

Druckverfahren Geeignet für Laserdruck, Thermotransferdruck, konventionellen Offsetdruck, Flexodruck (konventionell und UV), Buchdruck (konventionell und UV), Dry toner.

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m²	82	±5%
Dicke	ISO 534	µm	61	±4
Opazität	ISO 2471	%	>81	
Dehnung quer/längs	ISO 527-3/2/300	%	160/95	

Haftkleber

SP123

Beschreibung Stark permanenter Kleber auf Acrylatbasis mit hoher Anfangshaftung. Geeignet für schwierige Oberflächen wie z.B Holz, Karton und rauhe Plastikoberflächen (HDPE, PP, PET und PVC).

Haltbarkeit Ab Produktionsdatum 2 Jahr bei 20°C und relativer Feuchte von 50%.

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Adhäsion (Peel 180º 20'/Edelstahl)	FTM 1	N/25mm	17,2	≥ 13,5
Scherfestigkeit (1kg, in²/Glas)	FTM 8	min	100	≥ 60
Tack (Quick Stick Edelstahl)	FTM 9	N	11	≥ 9,8
Aufklebetemperatur min.		ºC	+5	
Temperaturbereich min.		ºC	-20	
Temperaturbereich max.		ºC	+80	

Trägermaterial

KL120

Beschreibung Weißes, zweiseitig gestrichenes Kraftpapier mit guten Planlageeigenschaften.

Farbe Weiss

Werte	Norm	Masseinheit	Wert	Toleranz
Flächenbezogene Masse	ISO 536	g/m²	120	± 6%
Dicke	ISO 534	µ	118	± 8
Bruchwiderstand quer/längs	ISO 1924-2	kN/m	6 / 3	

Lecta Main Operational Offices
Self-Adhesive Division
Llull, 331 - 08019 Barcelona - Spain
www.adestor.com

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung

Produktzertifikate

Haftkleber

SP123

Sicherheit für Spielzeug gemäß Norm EN 71-3

Sicherheit für Spielzeuge gemäß Norm EN 71-9

Verpackung und Verpackungsabfälle gemäß Verordnung 94/62/CE

Empfehlung XIV des BfR (ISEGA) - Haftkleber

Vorbehaltlich eventueller Änderungen ohne Vorankündigung.
Die hier enthaltenen technischen Angaben gründen auf unserer Erfahrung und unserem Know-how und gelten nur als allgemeine Empfehlung.

*Unsere Fabrik für selbstklebende Produkte ist mit den Qualitäts-und Umweltzertifikaten **ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und EMAS** ausgestattet. Desweiteren verfügt sie über die Zertifizierung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach **ISO 45001.** Auf Anfrage sind Adestor Papierprodukte mit **PEFC™ und FSC®** Zertifikate nach den Normen der „Chain of Custody" erhältlich.*

Lecta Main Operational Offices
Self-Adhesive Division
Llull, 331 - 08019 Barcelona - Spain
www.adestor.com