Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

SPRINT GLOSS

grafisches Papier / Bilderdruck

Hauptsorte: glänzend gestrichen
Stoffklasse: fein holzhaltig
Oberfläche: glänzend gestrichen
Zertifizierung: PEFC 100% (ab Lager)

PEFC
PEFC/04-31-0733

Technische Richtlinien für SPRINT GLOSS:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz				Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	65*	70*	80	90*	ISO 536
Dicke, µm	53	57	65	73	ISO 534
Volumen, cm3/g	0,81	0,81	0,81	0,81	ISO 534
Rauheit Bendtsen, ml/min	50	50	60	60	ISO 8791-2
Glätte Bekk, s	350	350	350	350	ISO 5627
Glanz Gardner, %	60	60	60	60	ISO 8254-1
Weissgrad CIE, %	106	106	106	106	ISO 11475
Weissgrad ISO (D65), %	88	88	88	88	ISO 2470
Opazität, %	90	91,5	94	95,5	ISO 2471

* ab Fabriklager

Es handelt sich um Richtwerte.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: September 2025