Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

VIVUS 103

grafisches Papier / Recycling

Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen
Stoffklasse: Recycling 100%
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® Recycled Credit-GFA-COC-001242 (ab Lager), Cradle to Cradle®, EU Ecolabel

Technische Richtlinien für VIVUS 103:

Eigenschaft/Einheit													Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	70	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	350	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	162	180	204	230	300	360	420	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm^3/g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	180	200	140	140	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	350	380	380	500	140	140	DIN 53108
Absolute Feuchte, %	5,6	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,4	

Qualitätsdaten:
- Weiße CIE ISO 11475: 150 %
- Weiße ISO 2470: 103 %
- Cobb 60: 30 g/m^2

Produktmerkmale:
- 100 % Altpapier
- Für Laser und Inkjet
- Hohe Weiße
- Hohe Opazität und Reinheit
- Beste Laufeigenschaften
- Höchste Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
- Integrierte Deinking-Anlage
- Closed loop; keine Deponierung
- Auch auf Rolle und Format

Zertifikate:
- ISO 9001
- ISO 14001

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: September 2025