

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

VIVUS 89

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), CO2-neutral, Blauer Engel, EU Ecolabel



www.blauer-engel.de/uz14



Technische Richtlinien für VIVUS 89:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	70*	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	160	180	204	230	300	360	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm ³ /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	180	140	140	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	390	430	470	140	140	DIN 53108
Preprint		X	X	X								

* auf Anfrage erhältlich

Qualitätsdaten:

Weißer CIE ISO 11475: 110 %

Weißer ISO 2470: 90 %

Cobb 60: ≤30 g/m²

Feuchte rel. Offset: 45 %

Feuchte rel. Preprint: 35 %

Druck- und Veredelungsverfahren:

100 % Altpapier

Für Laser und Inkjet

Angenehm hohe Weißer

Hohe Opazität und Reinheit

Beste Laufeigenschaften

Alterungsbeständigkeit DIN 6738: LDK 24-85

Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung

Integrierte Deinking-Anlage

Closed loop; keine Deponierung

In Rolle und Format

Zertifikate:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001-OHSAS