

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## VIVUS Matt

Grafisches Papier / Recycling



**Hauptsorte:** Recyclingpapier gestrichen

**Stoffklasse:** Recycling 100 %

**Oberfläche:** matt

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Recycled Credit, Blauer Engel



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm



### Technische Richtlinien für VIVUS Matt:

Eigenschaft/Einheit	Einheit	Methode										
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80	90	100	115	135	150	170	200	250	300
Dicke	µm	ISO 534	80	90	100	115	135	150	170	196	240	305
Volumen	cm <sup>3</sup> /g	ISO 534	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,96	1,01
Weiß	CIE	ISO 11475	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Weiß	ISO	ISO 2470-2	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Glätte, Bekk	s		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Absolute Feuchtigkeit	%H <sub>2</sub> O		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Relative Feuchtigkeit	%	TAPPI T502	44	44	44	44	44	44	44	44	50	50
Formations Index			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105