

VIVUS 89

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), CO2-neutral, Blauer Engel, EU Ecolabel

Technische Richtlinien für VIVUS 89:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	70*	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	ISO 536
Dicke, µm	84	96	108	120	144	160	180	204	230	300	360	ISO 534
Opazität, %	≥91	≥93	≥95	≥96	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471
Volumen cm ³ /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Rauigkeit Bendtsen (SS), ml/min	140	140	140	140	140	140	140	140	180	140	140	DIN 53108
Rauigkeit Bendtsen (OS), ml/min	320	320	320	320	320	320	390	430	470	140	140	DIN 53108
Preprint		X	X	X								

* auf Anfrage erhältlich

Recyclingpapier aus 100 % Altpapier

Hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller, ohne Chlorbleiche, hohe Weiße und Reinheit durch eine besondere Aufbereitungstechnik des Altpapiers. Hohe Opazität und gute Blattformation sowie höchste Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Maschinengängigkeit auf allen Verarbeitungsmaschinen für Anwendungen vom Kuvert bis zum Geschäftsbericht.

Qualitätsdaten:

Weiße CIE ISO 11475: 110 %

Weiße ISO 2470: 90 %

Cobb 60: ≤30 g/m²

Feuchte rel. Offset: 45 %

Feuchte rel. Preprint: 35 %

Druck- und Veredelungsverfahren:

100 % Altpapier

Für Laser und Inkjet

Angenehm hohe Weiße

Hohe Opazität und Reinheit

Beste Laufeigenschaften

Alterungsbeständigkeit DIN 6738: LDK 24-85

Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung

Integrierte Deinking-Anlage

Closed loop; keine Deponierung

In Rolle und Format

Zertifikate:

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001-OHSAS

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen de Herstellers.